

PROTECTION DE L'UTILISATEUR PENDANT LES PHASES DE :

Caractéristiques des EPI

GANTS EN NITRILE
réutilisables (certifiés EN 374-3)
ou à usage unique (certifiés EN 374-2)



EPI VESTIMENTAIRE
65 % polyester / 35 % coton
≥ 230 g/m² + traitement déperlant



EPI PARTIEL
blouse ou tablier à manches longues
catégorie III type PB3 certifié EN 14605+A1



COMBINAISON DE PROTECTION CHIMIQUE
catégorie III type 3 ou 4
certifiée EN 14605+A1:2009



LUNETTES ou ÉCRAN FACIAL
certifiés EN 166:2002 (CE, sigle 3)



PROTECTION RESPIRATOIRE
demi-masque ou masque (EN 140:1998) équipé d'un
filtre P3 (EN 143:2006) ou A2P3 (EN 14387:2008)



BOTTES
certifiées EN 13 832-3:2006



MÉLANGE/ CHARGEMENT	APPLICATION AVEC :										NETTOYAGE	PROTECTION DU TRAVAILLEUR
	PULVERISATEUR PORTE OU TRAINÉ À RAMPE, PNEUMATIQUE OU ATOMISEUR ; PULVERISATION VERS LE BAS		PULVERISATEUR PORTE OU TRAINÉ À RAMPE, PNEUMATIQUE OU ATOMISEUR ; PULVERISATION VERS LE HAUT		LANCE / CULTURES BASSES (< 50 cm)		LANCE / CULTURES HAUTES (> 50 cm)		PULVERISATEUR À DOS			
	TRACTEUR AVEC CABINE	TRACTEUR SANS CABINE	TRACTEUR AVEC CABINE	TRACTEUR SANS CABINE	SANS CONTACT AVEC LA VÉGÉTATION	CONTACT INTENSE AVEC LA VÉGÉTATION	SANS CONTACT AVEC LA VÉGÉTATION	CONTACT INTENSE AVEC LA VÉGÉTATION	SANS CONTACT AVEC LA VÉGÉTATION	CONTACT INTENSE AVEC LA VÉGÉTATION		
Réutilisables		À usage unique		À usage unique	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables
EPI vestimentaire	✓	✓	✓		✓						EPI vestimentaire	✓
ET EPI partiel											ET EPI partiel	
OU											OU	
Type 3 ou 4				Type 4		Type 3	Type 4	Type 3	Type 4	Type 3	Type 3 ou 4	
✓												
					✓	✓	✓	✓	✓	✓		